



brunner+gräbner

Technik für Mailing & Kennzeichnung

brunner+gräbner GmbH · Tel. +49 9187 409707-0 · Fax +49 9187 409707-20 · kontakt@brunner-graebner.de · www.brunner-graebner.de

OKI ES9541

Die Zukunft des digitalen A3 Farbdrucks ist ... brillant!



Highlights

- Größte Formatvielfalt- DIN A6 bis SRA3 und Bannerdruck bis 1,3 m Länge
- Reduzierte Druckkosten durch Hochleistungs-Tonerkassetten (38.000) und langlebige Bildtrommeln (40.000)
- Komfortabler und sauberer Verbrauchsmaterialwechsel durch neues Frontloading Konzept
- Robustes 300 Blatt Mehrzweck-Papierfach für zusätzliche Flexibilität der Druckmaterialien
- Drei Jahre Vor-Ort-Garantie nach Registrierung Ihres Produktes innerhalb von 30 Tagen



Spezifikationen

Abmessungen	64 cm Höhe x 69,9 cm Länge x 62,5 cm Breite
Druckfarben	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Weiß
Druckqualität	ProQ2400 Multilevel Technologie, 1.200 x 1.200 DPI
Elektrische Anschlüsse	Single Phase 220 – 240 V AC, Frequenz 50 Hz +/- 2Hz Normal 1.100 W; Max 1.600 W; Idle 40 W (Durchschnitt) Energiesparmodus < 34 W; Deep Sleep < 4 W; Off Mode < 0,5 W
Geschwindigkeit	A4 50 S./Min. Farbe, 50 S./Min. Schwarz-Weiß A3 28 S./Min Farbe, 28 S./Min. Schwarz-Weiß Weiß bis zu 45 S./Min. (Simplex), Klar 18 S./Min.
Gewicht	110,8 kg
Input/Output	Output Face Down 610 Blatt (80 g/m ²); Face up 300 Blatt (80 g/m ²)
Kapazität	Fach 1 530 Blätter (80 g/m ²); Mehrzweckfach 300 Blätter (80 g/m ²)
Materialgröße	Fach 1/2/3 A3, SRA3 (bis zu 330 x 457 mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6; Mehrzweckfach A3, SRA3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 benutzerdefinierte Formate Breite 64 – 330 mm, Länge 89 - 1.321 mm; Großraumkassette A3, SRA3 (bis zu 328 x 457 mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Materialstärke	Fach 1/2/3 52 - 320 g/m ² ; Mehrzweckfach 52 – 360 g/m ² Duplex 64 – 320 g/m ² ; Großraumkassette 52 – 320 g/m ² Face Down 610 Blatt (80 g/m ²); Face up 300 Blatt (80 g/m ²)
PC-Verbindung/Netzwerk	Windows 7 (32-bit & 64-bit) / Windows 8 (32-bit & 64-bit) / Windows Vista (32-bit & 64-bit) / XP (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Server 2012 (64-bit); Mac OS9 / OS X 10.3.9 - 10.9
Schriftarten	Skalierbar 87 PCL-Schriftarten, Lineprinter/OCR-A/OCR-B/USPSZIP Bitmap-Schriftarten, 10 TrueType-Schriftarten, 136 Adobe PostScript Type 1 Schriftarten
Sicherheit	IPv6, 802.1x Authentifizierung, SMTP Server Authentifizierung, SNMPv3, SSL3/TLS Verschlüsselung, HTTPS Verschlüsselung, Protocol On/Off, Protocol Port No. Change, MAC-Filter, IP-Filter, IP Sec, EAP-PEAP, EAP-TLS, Secure Erase, Secure Print, Secure Print Job Encryption, Storage Devices entire Encryption, Storage(HDD) Initialize (format)
Software	PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 mit PDF Direct Print v1.7, XPS, SIDM
Speicher	Standard RAM 2 GB; Maximum RAM 2 GB; Optionale Festplatte 160 GB
Steuereinheit	10,9 cm Farb-LCD (480 x 272 Pixel)
Zubehör	2./3. Papierfach; 2./3. Papierfach; mit Untergestell; Großraumkassette; Festplatte 160 GB; OKI efi Fiery XF 5.0 (nur für autorisierte OKI XF/GA Partner); Spot Colour Kit5 Weiß, Klar